

Vyhlásenie o parametroch CPR 12.4

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku: **Neutral Sanitary Silicone Ravak**
2. Zamýšľané použitie: **tmel pre nekonštrukčné použitie v sanitárnych priestoroch v interiéri budov**
3. Výrobca: **Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54, 280 02 Kolín II**
4. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **systém 3 + 3 pre reakciu na oheň**
5. Harmonizovaná norma: **ČSN EN 15651-3 ed.2:2013**

Notifikovaný subjekt: **Institut pro testování a certifikaci, a.s., divize CSI - Centrum stavebního inženýrství**
Oznámený subjekt 1023

6. Deklarované parametre:

Trieda tmelov pre fasádne spoje – XS 1		Kondicionovanie: Metóda A Podklad: hliník	
Základné charakteristiky		Trieda alebo požiadaviek	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň		trieda E	ČSN EN 15651-3 ed.2:2013
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie		vyhodnotené	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:			
- Stekavosť	≤ 3 mm		
- Strata objemu	≤ 20 %		
- Ťahové vlastnosti - pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení vo vode pri teplote 23°C	vyhovuje		
Rast mikroorganizmov	0		
Trvanlivosť		vyhovuje	

7. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:



Ing. Jana Rojčíková
vedúci útvaru kontroly a riadenia kvality

V Kolíne, dňa 17.8.2021

Informácie sprevádzajúce označenie CE:

CE	
14 Lučební závody a.s. Kolín, Pražská 54, 280 02 Kolín II CPR 12.4	
ČSN EN 15651-3ed.2:2013 Neutral Sanitary Silicone Ravak Nekonštrukčný tmel pre sanitárne spoje v interiéry budov Typ: XS 1 Kondicionovanie: Metoda A Podklad: hliník	
Reakcia na oheň	trieda E
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	Vyhodnotené
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:	
- Stekavosť	≤ 3 mm
- Strata objemu	≤ 20 %
- Ťahové vlastnosti - pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení vo vode pri teplote 23°C	vyhovuje
Rast mikroorganizmov	0
Trvanlivosť	Vyhovuje